



### Un séchage en douceur

Les sèche-linge équipés de la pompe à chaleur consomment moins d'électricité et dégagent moins de chaleur. Ils peuvent donc être installés dans un espace réduit tel qu'un placard.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Durée de séchage adaptée quelle que soit la charge.

Les capteurs du tambour permet un séchage adapté à chaque charge, plus besoin de calculer !



### Tambour XXL 3 redans

Le tambour de ce sèche-linge possède 3 redans au design spécifique ce qui génère une meilleure orientation des courants d'air, donc de meilleures performances de séchage



### Un seul filtre à nettoyer.

L'unique filtre EcoFlow est composé d'un double soufflet permettant de maintenir les mêmes performances de séchage durant toute la durée de vie de votre appareil.

### Réduisez davantage votre temps de repassage

Le programme Repassage facile facilite le repassage en réduisant le froissage, vous permettant ainsi de consacrer davantage de temps à d'autres activités.

### 4 positions possibles d'ouverture

La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge offre quatre options différentes pour positionner la poignée, ce qui vous permet de le placer où bon vous semble.

- SOIN DU LINGE
- Woolmark® Blue
- Tambour 2 sondes
- Tambour inox 3 redans
- Rotation alternée
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Départ différé 20h
- Programmes spéciaux: coton Eco, coton, duvet, facile à repasser Plus, mixtes, synthétiques, laine
- Options: Anti-froissage, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : anti-froissage/fin, refroidissement, séchage
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, anti-froissage 30 min., anti-froissage 60 min., anti-froissage 90 min., bac plein
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Accès direct filtre EcoFlow
- Bac de récupération: 5.28 L et placé en haut à gauche
- Porte réversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Ecran LCD
- Hublot blanc
- ACCESSOIRES compatibles en option
- Kit de superposition STA9GW
- Kit d'évacuation direct E2YH01
- Lingettes E6YRDS01

### Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	89
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	66
Classe énergétique*	A++	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	82
Consommation d'énergie en kWh/an* * sur la base de 160 cycles séchage	235	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	82
Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Puissance Totale (W)	900
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.99	Longueur de câble (m)	1.45
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.07	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x645/669
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	900x640x710
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13	Poids brut/net (kg)	49.8 / 47.26
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Fabriqué en	Pologne
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	154	PNC	916 098 046
		Code EAN	7332543530144

